



WaveBoard® SuperTrap Specification

Fungsi Kinerja

1. WaveBoard® SuperTrap merupakan akustik panel penyerap suara frekuensi rendah yang efektif menyerap frekuensi antara 75 - 100Hz.
2. WaveBoard® SuperTrap mampu mengoreksi ruang di frekuensi rendah yang lebih rata dengan mengurangi resonansi frekuensi rendah di ruangan.

Material

1. Komponen dasar WaveBoard® SuperTrap
Muka Depan : MDF Board Finish Laminated
Muka Belakang : MDF Board Finish Polyurethane Waterproof Texture



Prosedur Instalasi

1. Pastikan anda memiliki gambar rencana pemasangan panel terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan.
2. Periksa permukaan bidang yang akan dipasang, pastikan permukaan rata untuk mencegah pemasangan panel yang tidak rapih.
3. Tempelkan Pola Jig pada sudut dinding sesuai gambar kerja Anda untuk menjadi acuan pemasangan Hanger Grip.
4. Beri tanda menggunakan pensil disetiap lubang Hanger Grip yang sudah diukur menggunakan Waterpass untuk menentukan titik lubang pemasangan.
5. Drill dinding menggunakan Mata Drill ukuran 6mm lalu masukan Wall Plug ke semua lubang dinding yang sudah dibuat.
6. Pasang Hanger Grip menggunakan Screws kemudian kencangkan menggunakan Screwdriver agar Hanger Grip kuat saat menahan WaveBoard® SuperTrap.
7. Pasangkan WaveBoard® SuperTrap dengan Hanger Grip hingga Hanger Grip mampu menahan beban WaveBoard® SuperTrap.
8. WaveBoard® SuperTrap selesai terpasang.

Manufaktur

1. Seluruh spesifikasi teknis dan metode ditujukan secara khusus untuk produk WaveBoard® SuperTrap yang diproduksi oleh PT Akustika Swara Indonesia.
2. PT Akustika Swara Indonesia memberikan garansi kerusakan yang disebabkan oleh kelembapan udara normal, serangga, jamur, dan penyusutan material selama 5 tahun. Apabila kerusakan disebabkan oleh pengguna maka garansi tidak berlaku.