



WaveBoard® 3Contour Specification

Fungsi

1. WaveBoard® 3Contour merupakan akustik panel penyerap suara (absorber acoustic panel) yang efektif menyerap frekuensi >500Hz.
2. WaveBoard® 3Contour memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mengkoreksi dan memperbaiki cacat akustik pada ruangan indoor seperti :
 - Late reflection
 - Delay
 - Long reverberation time
 - Sound Coloration

Material

1. Komponen dasar WaveBoard® 3Contour terbuat dari 100% Polyethylene Terephthalate Non-Woven
2. WaveBoard® 3Contour memiliki densitas 215 Kg/m³.
3. Proses pewarnaan WaveBoard® 3Contour front face menggunakan teknik laminated dan back face menggunakan teknik dying (pencelupan).
4. Bahan adhesive yang digunakan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan sangat aman bagi kesehatan.



Prosedur Instalasi

1. Pastikan anda memiliki gambar rencana pemasangan panel terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasangan.
2. Susun dan rekatkan antara bagian X dan Y sesuai dengan nomor urutannya.
3. Pastikan kembali setiap bagian X dan Y sudah terpasang dengan baik.
4. Pasang dan kencangkan semua sekrup pada body SS Gripper di bagian body yang dipasang.
5. Kencangkan sekrup ke dalam SS Gripper di ceiling yang akan dipasang.
6. Putar dan kencangkan drat SS Gripper yang menempel ke ceiling dan atur level ketinggian WaveBoard® 3Contour menggunakan waterpass.
7. WaveBoard® 3Contour berhasil terpasang sesuai keinginan Anda.



Manufaktur

1. Seluruh spesifikasi teknis dan metode ditujukan secara khusus untuk produk WaveBoard® 3Contour yang diproduksi oleh PT Akustika Swara Indonesia.
2. PT Akustika Swara Indonesia memberikan garansi kerusakan yang disebabkan oleh kelembapan udara normal, serangga, jamur, dan penyusutan material selama 5 tahun. Apabila kerusakan disebabkan oleh pengguna maka garansi tidak berlaku.